

HITACHI

日立ケーイーシステムズ

Semi-Rugged Tablet TS3 Series

業務用タブレット
TS3シリーズ



※ 画面ははめ込み合成です。

仕様一覧

項目		基本モデル仕様	
販売形名		TS3-SC88NM0EL-00000	TS3-SC88NM0EV-00000
オペレーティングシステム ^{*1}		Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 11 Pro
CPU	名称	インテル® プロセッサー N150	
	周波数	3.6 GHz(ターボ・ブースト利用時の最大周波数)	
	コア数/スレッド数	4コア/4スレッド	
メモリ ^{*2}		8 GB / 最大16 GB	
ファイル装置 ^{*3}		SSD : 128 GB / 最大512 GB	
ディスプレイ ^{*4}	画面サイズ	10.1 型ワイド	
	解像度	1280 x 800(WXGA)	
タッチパネル		静電容量方式(手袋対応、10 点マルチタッチ対応)、デジタイザペン対応 (オプション)	
サウンド機能		内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク	
セキュリティ		TPM Ver 2.0	
インターフェース ^{*5}	USB	USB3.2 Gen 2(Type-A) x 2、USB3.2 Gen 2(Type-C、DP Alternate Mode、USB Power Delivery) x 2	
	外部出力	DisplayPort™ Alternate Mode (USB Type-C) x 2	
	オーディオ	ヘッドフォン出力/マイク入力(3.5 mm コンボジャック)	
	カードスロット	micro SDカードスロット(SDXC対応)	
	通信機能	有線LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T x 1
		無線LAN ^{*6}	インテル® Wi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
		Bluetooth ^{*7}	Ver 5.2
		NFC ^{*8*9}	通信規格 : ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693/18092 対応カード : TypeA、TypeB、FeliCa
	カメラ(前面) ^{*9}	200 万画素	
	カメラ(背面) ^{*9}	500 万画素	
ボタン/LED	ボタン	電源ボタン、P1ボタン	
	LED	電源LED、バッテリーLED、ディスクアクセスLED	
外形寸法 (W×D×H)		約279 x 192.5 x 18.4 mm	
電源	ACアダプター(入力)	AC 100 V±10%、50/60 Hz±3 Hz	
	ACアダプター(出力)	5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3.25 A	
	バッテリー	リチウムイオンバッテリー	
環境仕様 ^{*10}	保護等級	IP65準拠	
	耐落下	高さ120 cmからの耐落下試験を実施	
	耐振動/衝撃	MIL-STD-810Hの一部試験を実施	
冷却機構		ファンレス 自然空冷	
添付品 ^{*11}		ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル	

^{*1}●Windows®には“マイクロソフトプロダクトアクティベーション”というライセンス認証技術が使われています。ご購入後、お客さまにライセンス認証の手続きが必要です。●Windows® Proモデルでは、初回起動時にプロダクトIDをお客さまに入力いただく設定になっています。●Windows® IoT Enterpriseモデルには、SSDの書き込み保護機能が搭載されています。SSD保護のため、SSDへの書き込みは不可の状態(出荷時)でのご使用を推奨しています。^{*2}●メインメモリの一部をビデオRAMとして使用するため、実際に使用可能なメモリは記載の数値より少なくなります。^{*3}●容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとして計算しています。リカバリー領域として15GB使用しているため、ユーザー領域は記載のSSD容量より15GB少なくなります。^{*4}●液晶の特性上、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドット、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。有効ドット数の割合は99.99%以上です。「有効ドット数の割合」とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数」のうち、表示可能なドット数の割合です。^{*5}●各インターフェースは、それらのインターフェースに対応するすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{*6}●無線通信は周囲の電波状況や障害物、設置環境などによって通信距離、通信速度に影響が出る場合があります。●IEEE802.11a/n/ac/ax (W52 : 「登録局」との通信を除く、W53および6GHz帯)での通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています。^{*7}●Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。^{*8}●媒体全種の動作を保証するものではありません。また、Type Bはパスポート、運転免許証、マイナンバーカードには対応しておりません。^{*9}●NFC、カメラ専用のアプリケーションは内蔵されておりません。ご使用の用途に応じて、お客さまに必要なアプリケーションをご用意のうえ、設定してください。^{*10}●0〜40℃を超える場合、安全のためバッテリー内部の保護機能により充放電できない場合があります。●高温環境で継続的に使用すると寿命が短くなる場合があります。●低温環境で使用する場合、起動に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなることがあります。●35℃を超える高温環境で使用し続けた場合、CPUの温度保護機能によりクロックコントロールが動作するためCPU性能が低下します。●製品の無破損・無故障を保証するものではありません。^{*11}●リカバリーメディアは同梱されておりません。お客さまにてバックアップソフトなどを利用し、事前にバックアップを取得することを推奨します。また、ご要望に応じ、別途有償で提供します。●その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標・サービス名称です。

※ 掲載の仕様および外観は、製品改良その他の理由により、予告なく変更する場合があります。最新の仕様についてはお問い合わせください。



安全に関するご注意

ご使用前に、必ず製品付属のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

【このようなときは】 「煙が出たり、異常な音やにおいがする」「内部に水が入った」「製品を落としたり、キャビネットを破損した」このようなときは操作を中止して、電源を切り、電源プラグや接続ケーブルを抜いてください。その後、ご購入先ご相談ください。

●掲載されている製品の内容・仕様は2026年10月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。●本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●ハードウェアの無償保証は、弊社工場出荷日より1年間です。●本製品には有寿命部品（マザーボード、ACアダプター、SSD、RTCバッテリーなど）が使用されています。長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期に部品交換（有償）が必要となる場合があります。●Intel、インテル、Intel Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft Windowsは、米園Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。●その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。●本カタログに記載の内容は、製品改良により変更する場合があります。

株式会社 日立ケーイーシステムズ

本社
275-0001 千葉県習志野市
東習志野7-1-1
ウェブサイト : <https://www.hke.jp>
E-mail : webmaster@hke.jp

東京オフィス 営業統括本部
136-0071 東京都江東区亀戸
2-22-17 日本生命亀戸ビル
TEL 03-5627-7191(ダイヤルイン)
FAX 03-3683-9565



JQA-EM7340

JQA-QM5747

JQA-IM1046

10823034

<お問い合わせ、ご用命は>