

# TC501モバイルコンピュータ

## 最前線のために改良された堅牢性の高いAIを活用したモバイルコンピューティング

AIで最前線を強化することで、生産性、効率性、顧客満足度、収益性が並外れた高みに押し上げられます。しかし、AIアプリを実行するには適切なデバイスが必要です。極めて応答性の高いアプリを有効にするにはパワーが必要です。ワークフローを合理化および自動化し、従業員に新しいレベルのビジネスインテリジェンスと、どんな仕事にも対応する耐久性を与えるには、豊富なデータを読み取る能力が必要です。TC501ならそのすべてに対応できます。画期的な新しいプロセッサがTC501の新しい心臓部であり、オンデバイスで高性能AIを実現するために特別に構築されています。Zebraの最も強力なプラットフォームは、これまでに構築した中で最も堅牢なTC5デバイスで、最も多くのメモリ、最先端のディスプレイ技術、最速のワイヤレスネットワーク、そして最も多くのデータキャプチャオプションを提供します。ZebraのFrontline AIスイートを使用すると、数ヶ月ではなく数日でAIアプリを開発できます。AIを活用した世代向けに構築されたモバイルコンピュータTC501によって、従業員が毎日よりスマートに作業できるようにします。



### 現在および将来のAIアプリをパワーアップするように構築

#### 優れたアプリケーションパフォーマンスを実現する優れた処理能力

Qualcommの新しいDragonwing™ Q-6690を使用すると、ワークステーションの処理能力が向上し、従来のTC5シリーズデバイスに比べてパフォーマンスが最大300%近く向上します。<sup>1</sup>統合された専用AIエンジンにより、現在および将来のAIアプリケーションを容易にサポートします。また、処理効率が大幅に向上すると、所要電力が削減され、バッテリー電力が節約されます。

#### 最大のメモリ

クラスをリードするメモリは、最大12GBのRAMと256GBのフラッシュ（従来のTC5と比較して最大3倍のRAMと8倍のフラッシュ）、および2TBのMicroSDカードスロットを備え、ほとんどのAIデータ集約型のアプリをサポートします。

#### 企業労働者向けに設計された高度なディスプレイ

6インチの高解像度の鮮やかなAMOLEDディスプレイは、優れた視覚体験を提供します。鮮やかな色、鮮明なテキスト、比類のない最大1500NITのピーク輝度により、あらゆる照明条件で優れた読みやすさが得られます。画面の面積が最大20%拡大<sup>2</sup>したため、作業者がより多くの情報を一目で確認できます。また、画面はどんな角度からでも読みやすくなっています。Gorilla® Glass Victusは、Corningの最も頑丈なディスプレイ用ガラスで、コンクリートに相当する固い表面への耐落下性能試験を受けており、この最も脆弱なコンポーネントを最大限に保護します。待機不要の可変リフレッシュレートにより、タッチ応答が向上します。また、所要電力は最大40%削減されます。<sup>3</sup>

#### 最速のワイヤレスネットワークのすべて

音声、データ、周辺機器のすべてのワイヤレス接続で、究極の速度、パフォーマンス、信頼性を実現します。5Gの第3世代Release 17を使用して、世界中のどこでも携帯電話サービスを可能にします。プライベート5G、CBRS、および2つのネットワークでの同時サービスのサポートにより、完璧なセルラーネットワークの柔軟性が提供されます。Wi-Fi 7は、超高速接続、ネットワーク容量の増加、過去の3世代のWi-Fiとの下位互換性を実現します。また、Bluetooth 6はデータ速度、範囲、セキュリティすべてを向上させ、消費電力を削減します。

#### 他のTC5シリーズデバイスよりも頑丈で信頼性が高い

TC501は8フィート（2.4m）落下後、そして耐久カバーを使えば、9フィート（2.7m）落下後でも動作します。他のTC5シリーズデバイスと比較して、耐転倒回数が2倍～4倍です。また、新しい熱衝撃試験により、郵便配達員や現場技術者など、大きな温度変化のある環境に出入りする作業にとって信頼性の高い作業が保証されます。



AIを活用した世代向けに構築された頑丈なモバイルコンピュータであるTC501を使用して、現場で次世代の生産性を推進します。

詳細については [www.zebra.com/tc501](http://www.zebra.com/tc501) をご覧ください。

### より強力なバッテリーと新しいバッテリー機能

新しいアプリや高度な機能にはより多くの電力が必要です。そのため、TC501にはTC5シリーズの中で最も強力な標準バッテリーと拡張バッテリーが搭載されています。ホットスワップは、バッテリー交換のダウンタイムがないことを意味します。また、新しい高速充電オプションを使用すると、45分でバッテリーを0%から70%まで充電できます。

### 優れたAI対応オーディオ性能

高度なAIベースのアルゴリズムが、他のデバイスの近くで使用しているときのフィードバックや背景ノイズを排除し、顧客、同僚、スーパーバイザー、または音声対応アプリケーションと話しているときでも、非常にクリアな音声を確保します。また、スマートアンプはスピーカーに損傷を与えることなく、音量を増強します。

### 複数のセキュリティ層でデバイスを安全に保つ

Secure ElementとAndroid Strongboxを使用して物理ハードウェア攻撃を防止します。Lifeguard™ for Android™<sup>4</sup>により、タイムリーにOSアップデートを入手し、新たなセキュリティ脅威を常に把握できます。Identity Guardianはデバイスアクセスの顔認識を有効にします。また、内蔵のBluetooth BLEビーコンはDevice Guardianと連携して、BLEバッテリーを必要とせずに紛失したデバイスの位置を特定します。

## AIアプリに非常に多くのデータを供給する

### 50MPカメラで優れたディテールをキャプチャする

新しい超高解像度の50MPオートフォーカス背面カメラは、従来のTC5モデルの最大4倍の解像度を実現し、AIアプリのためのより優れた情報とより豊富なインプットを読み取ります。

### 新しいユースケースのための新しい超広角カメラオプション

オプションの超広角13MPオートフォーカス背面カメラオプションは、より広い視野を必要とする新しいビジョンベースのアプリケーションへの道を開きます。

### 毎回1度で素晴らしい写真を撮るためのAI主導型カメラアプリ

Zebraの直感的なEnterprise AIカメラアプリは、レンズが汚れているときはレンズをきれいにし、ぼやけた画像は再撮影するようにユーザーに促すことで、高品質の画像のみがキャプチャされることを保証します。さらに、必要に応じて顔を自動的にぼかすことができ、画像にタイムスタンプを透かしで入れて期日通りに納品できるようにします。

### 3つの新しいクラス最高のスキャナオプション

高度なプレミアム長距離AC670スキャナは、最大100フィート（30m）離れた場所からバーコードや高解像度のカラー写真をキャプチャし、ワークフローを効率化するための新たなユースケースを切り開きます。

SR560（赤色レーザーのクロスヘア照準／白色照明）およびSR500（黄色LED照準／赤色照明）は、中程度のスキャン〜過酷なスキャンを想定して設計されています。どちらのスキャナも、明るい太陽光を含むあらゆる照明条件で高速かつ正確なバーコードキャプチャを実現する改良された2Dバーコードファインダーを提供するほか、優れた耐移動性により、移動中でも簡単にバーコードをキャプチャできます。

### 内蔵RFIDで効率性を追求

すべてのモデルに統合された短距離UHF RFIDにより、ユーザーは最大6.5フィート(2m) の範囲にあるタグを1秒間に200個以上キャプチャできます。このため、RFIDスレッドやスタンドアロンリーダーを購入および管理することなく、特定のアイテムを見つけたら、在庫を把握したりすることなどが容易になります。

### 非接触型取引に対応

すべての主要なウォレットと最新のウォレットパスに対応することで、簡単なタクトアウトランザクトの支払いおよび非決済トランザクションが可能になります。

### 印刷されたテキストをインスタントデジタルデータに変換

ナンバープレート、VIN、TINなどに適したカスタマイズされた構成を含むオンデバイスの光学式文字認識（OCR）ソリューションと、あらゆるドキュメント上の単一の単語または行全体をスキャンできる柔軟なツールにより、実質的にいかなる業界やユースケースにも対応できます。

### 常に正確なリアルタイムの位置データを入手可能

トリプルバンドGNSSは、より多くの衛星への接続を通じて、リアルタイムのナビゲーションと位置情報のデータの精度、可用性、信頼性を向上させるので、遠隔地の作業員や緊急対応者に最適です。

### Time of Flightセンサーで高速かつ正確な3Dデータをキャプチャ

あらゆる照明条件で、正確な深さ、距離、存在／不在、体積の3Dデータを収集します。Zebra Dimensioning Mobile Parcelを使用すると、小包とパレットの寸法計測、資産の追跡などが可能になり、トラックや倉庫のスペースと容量が最適化されます。

## Zebra独自のソリューションで最前線の生産性を向上

### 強力なZebra DNAツール — Zebraの真骨頂

多くの無料のプリロードされたツールを使用して、デバイスのライフサイクル全体にわたってZebraデバイスを簡単にセットアップ、保護、管理、最適化できます。

### Zebraのすぐに使用できるソリューション

安全なデバイスアクセス、Wi-Fiおよびセルラーネットワークを介したプッシュツートーク通信、自動タスク管理を簡単に有効にできます。さらに、オンデマンドでフル機能のモバイル駆動型ワイヤレスワークステーションが作成できるため、ワークステーションの購入と管理の必要性が軽減されます。

仕様

物理特性

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 寸法         | 長さ x 高さ x 奥行：6.42 x 3.07 x 0.61インチ（163.15 x 77.9 x 15.5mm）                                                                                                   |
| 重量         | 5000mAhバッテリー付きで9.63オンス（273g）<br>7240mAhバッテリー付きで10.69オンス（303g）                                                                                                |
| ディスプレイ     | 6.0インチカラーフルHD+、2160x1080、AMOLE D、600NIT（標準）、1000NIT（高輝度モード（HBM））、1500NIT（ピーク輝度）、アダプティブリフレッシュレート、タッチパネルへの光学的接着、Gorilla Glass Victus                           |
| イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass                                                                                                                                      |
| タッチパネル     | 素手または手袋着用で、またはパッシブスタイルス（別売り）で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング                                                                                      |
| 電源         | 充電式リチウムイオンバッテリー、リアルタイムのバッテリー情報を提供するPowerPrecision+、標準容量：5,000mAh（19.45Wh）、大容量：7,240mAh（28.16Wh）、ワイヤレス充電バッテリー：5,000mAh（19.45Wh）、高速充電、ホットスワップ対応                |
| 拡張スロット     | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード                                                                                                                                 |
| SIM        | 1つの物理SIMとデュアルeSIM                                                                                                                                            |
| ネットワーク接続   | WLAN Wi-Fi 7、WPAN（Bluetooth 6.0）、USB 2.0（背面I/O - ホストのみ）、USB 3.1超高速（底面タイプC） - 超高速（ホストおよびクライアント）、WWAN 5G                                                       |
| 通知方式       | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション                                                                                                                                       |
| キーパッド      | オンスクリーンキーパッド                                                                                                                                                 |
| 音声およびオーディオ | ステレオスピーカー、2つのマイク、USB-CポートまたはBluetoothワイヤレスヘッドセットを介したオーディオヘッドセットのサポート、BLE Audio 5.3互換、VoNR、VoLTE、セルラーサーキットスイッチ音声、HD Voice、フルバンド（FB）とSWBオーディオおよびPTTサポートを含むVoIP |
| ボタン        | プログラマブルボタン：デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュリターンボタン、音量調節ボタン                                                                                                               |
| インタフェースポート | USB Type C（USB 3.1）、底面および背面I/O（USB 2.0）                                                                                                                      |

性能特性

|              |                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU          | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690プロセッサ、最大2.9GHz（SKU固有）                                                                      |
| オペレーティングシステム | Android、対応するAndroidバージョンの参照先：<br>www.zebra.com/android-versions                                                        |
| メモリ          | 8GB LPDDR5 RAM/128GB UFS 3.1フラッシュ、12GB LPDDR5 RAM/256GB UFS 3.1フラッシュ                                                   |
| セキュリティ       | Secure Element ICを備えたAndroid Strongbox、FIPS 140-3検証済み（ISO 19790）、コモンクライテリア認証（ISO 15408）、Secure BootおよびVerified Bootに対応 |

データキャプチャ

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャン                 | SR500 1D/2Dスキャンエンジン、SR560 1D/2Dスキャンエンジン、AC670アドバンスドレンジカラー1D/2Dスキャンエンジン                                                                                                                                                    |
| 背面カメラ                | 0.6μmピクセルの50MPオートフォーカス：位相検出オートフォーカス（PDAF）、フラッシュLEDが生成するバランスの取れた白色照明、トーチモード+ HDRをサポート<br>オプションの1μmピクセルの50MP：像面位相差検出オートフォーカス（QPD AF）                                                                                        |
| 前面カメラ                | 8MP、固定フォーカス                                                                                                                                                                                                               |
| 超広角背面カメラ             | 13MPオートフォーカス、位相検出オートフォーカス（PDAF）、5cm〜無限                                                                                                                                                                                    |
| Time of Flight（iTOF） | 一部のSKUで使用可能                                                                                                                                                                                                               |
| NFC                  | NFC ISO 14443タイプAおよびB、Mifare/FeliCa/ISO 15693カード、Mifare Desfire EV1、EV2、EV3、NFC Forumタグ2/3/4/5、EMVCo RR2非接触型決済に対応、ホストカードエミュレーション、VAS（付加価値サービス）／ウォレットサポート、Apple ECP1.0/ECP2.0、Apple VASおよびGoogle Smart Tap 認証、VASライブラリ／SDK |
| 内蔵RFID(対応予定)         | 短距離用の内蔵型UHF RFID                                                                                                                                                                                                          |

ワイヤレスPAN

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth | Class 1およびClass 2の構成が可能、Bluetooth V6.0、2X2 Tx<br>チップセット対応セカンダリBLEビーコンサポート |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

無線LAN

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無線           | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w<br>トライバンド（2.4GHz、5GHz、6GHz）、2x2 MU-MIMO<br>Wi-Fi CERTIFIED 7™<br>トライバンドおよびデュアルバンドモードでのMLO（同時受信MLMR）：2.4+5+6、5+5+6、5+6、5+5、2.4+5、2.4+6、デュアルバンド同時接続、ハイバンド同時接続、IPv4、IPv6、Wi-Fi Aware                                                   |
| 転送速度         | 2.4GHz：802.11b/g/n/ax/be – 20MHz - 最大344Mbps<br>5GHz：802.11a/n/ac/ax/be – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz – 最大2882Mbps<br>6GHz：802.11ax/be – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、320MHz – 最大5764Mbps                                                                                                     |
| 高速ローミング      | 802.11r Fast BSS Transition、PMK Caching、Cisco CCKM、OKC                                                                                                                                                                                                                                 |
| 動作チャネル       | チャネル1〜13（2401〜2483MHz）：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。<br>チャネル36〜165（5150〜5850MHz）：36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165。<br>チャネル1〜233（5925〜7125MHz）：<br>チャネル帯域幅：20、40、80、160M、320Hz<br>実際の動作チャネル／周波数や帯域幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 |
| セキュリティおよび暗号化 | WPA3 Enterprise 192ビットモード、GCMP256 – EAP-TLS、WPA3 Enterprise、AES-CCMP-128、GCMP-256 - EAP-TTLS（PAP、MSCHAP、MSCHAPv2）、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、E                                                                                                                             |

市場と用途

小売店スタッフ

- 価格／在庫のチェック
- 受注処理（BOPIS/BOPAC）
- アイテムの位置情報
- ラインバスターディング／モバイルPOS
- 販売支援
- タスク管理
- 店頭の補充
- 価格管理
- 在庫／サイクルカウンティング

小売店マネージャ

- 現場業務管理
- プログラム管理
- プロモーションのコンプライアンス
- マーチャンダイジング
- 店舗のバックヤード管理

フィールドサービス技術者

- 資産管理
- 部品在庫
- 請求処理／モバイルPOS
- スケジュールリング

郵便配達員／宅配ドライバー

- 配送／状態証明
- 資産管理
- 請求処理／モバイルPOS
- 位置情報サービス

動作環境

|           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作温度      | -4°F〜+122°F (-20°C〜+50°C)                                                                                                                                                                                                                         |
| 保管温度      | -40°F〜+158°F (-40°C〜+70°C)                                                                                                                                                                                                                        |
| 湿度        | 5%〜95%（結露なきこと）                                                                                                                                                                                                                                    |
| 防水防塵性能    | IP68およびIP65（IEC 60529規格準拠）                                                                                                                                                                                                                        |
| 耐転倒衝撃性能   | 1.6フィート（0.5m）の高さから2000回の転倒後、動作可能<br>耐久カバー使用時、3.3フィート（1.0m）の高さから2000回の転倒後も動作可能                                                                                                                                                                     |
| 耐落下衝撃性能   | MIL-STD-810Hを上回る性能：<br>-4°F〜+122°F (-20°C〜+50°C) で、6フィート（1.83m）の高さからコンクリート面へ落下後、動作可能<br>室温で8フィート（2.44m）の高さからコンクリート面へ落下後、動作可能<br>耐久カバー付き：<br>-4°F〜+122°F (-20°C〜+50°C) で、7フィート（2.13m）の高さからコンクリート面へ落下後、動作可能<br>室温で9フィート（2.74m）の高さからコンクリート面へ落下後、動作可能 |
| 静電放電（ESD） | ±15kVdc大気放電、±8kVdc直接放電、±8kVdc間接放電                                                                                                                                                                                                                 |

IST（インタラクティブセンサー技術）

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光センサー：ディスプレイのバックライトの輝度を自動調整<br>動作センサー：3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計<br>磁気計：eCompassが方向と方位を自動的に検知<br>圧力センサー／バロメーター：WWAN SKUのみ<br>近接センサー：デバイスが耳の近くに配置されている場合、ディスプレイとタッチ入力を自動的に無効化 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

無線LAN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | AP-PWD、WPA3 Personal（SAE、SAE-EXT）、AES-CCMP-128、GCMP-256、WPA/WPA2 Enterprise、TKIPおよびAES-CCMP-128、WPA/WPA2 Personal（PSK）、TKIPおよびAES-CCMP-128、Enhanced Open（OWE）、AES-CCMP-128、GCMP-256、WEP 40ビットおよび104ビット、WANのみ：EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime                                                                                                                                                                |
| 認証      | Wi-Fi Allianceの認証：Wi-Fi CERTIFIED 7、Wi-Fi CERTIFIED 6（Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED n、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise（192ビットモードを含む）、Protected Management Frames、Wi-Fi Enhanced Open、WMM（Wi-Fi Multimedia）、WMM-Power Save、WMM-Admission Control、Voice-Enterprise、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi QoS Management、Wi-Fi Optimized Connectivity、Passpoint |
| マルチメディア | Wi-Fi Multimedia™（WMM）およびWMM-PS、TSPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

無線WAN、データ／音声通信

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS（WWAN SKUのみ） | GPS、GLONASS、a-GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS、トリプルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1/B1（GPS/QZSS、GLO、GAL、BeiDou） + L5/E5a/BDSB2a（GPS/QZSS、GAL、BeiDou） + I2(GPS+ QZSS L2C)、a-GPS、XTRAに対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 無線周波数帯域         | Rel-17、デュアルSIM／デュアルスタンバイ、ギガビットLTE-A、5G NR Sub-6（NSA、SA）、LTE/NRキャリアアグリゲーション（CA）、LTE CA - 最大3DLCA、2ULCA、NR CA：最大3DL、2UL、<br>帯域：5G FR1：n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79、4G：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/53/66/68/70/71/106、3G：B1/2/4/5/6/8/19、2G（ROW<br>SKUのみ）：850/900/1800/1900、<br>4x4 DL MIMO：5G FR1: n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79;4G LTE：1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70、<br>プライベートセルラー：B48/53/106/68 |

環境コンプライアンス

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006、EPEAT認証。製品／原材料のコンプライアンスに関する詳細なリストについては、次のサイトをご覧ください。<br>www.zebra.com/environment |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

保証

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するTC501の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください：<br>www.zebra.com/warranty |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

推奨サービス

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra OneCare™エッセンシャルおよびセレクトのサポートサービス、Zebra可視化サービス — VisibilityIQ™ Foresight。Zebraの各種サービスの情報については、次のサイトをご覧ください。<br>www.zebra.com/services |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 脚注

1. 実環境テストを使ったGeekBench  
6マルチスレッドベンチマークスコアに基づく
2. TC52, TC57, TC52x, TC57xおよびTC52aとの比較
3. 電力の削減は、さまざまな要因や機能によって異なります。a) LEDスクリーンではすべてのピクセルにバックライトが必要ですが、AMOLEDスクリーンの黒いピクセルには電力は必要ありません。b) ダークモードと黒い壁紙を使用すると、画面上の黒いピクセルの数を最大化することでディスプレイの所要電力を大幅に削減できます。c) 可変リフレッシュレート
4. 有効なZebra OneCareサポート契約が必要
5. ライセンスの購入が必要
6. 実際のサポートは、国や通信事業者によって異なる場合があります。詳細についてはZebraテクニカルサポートにお問い合わせください。

## Zebra DNA

Zebra DNAに関する情報：  
[www.zebra.com/zebra-dna](https://www.zebra.com/zebra-dna)  
Zebra DNA機能はモデルによって異なるため、サポート契約が必要となる場合があります。どのソリューションがサポートされているか確認するには、次のサイトをご覧ください：  
<https://developer.zebra.com/zebra-dna>