

お客様各位殿

株式会社 日立ケーイーシステムズ

組み込み用コントローラ「BP2-H」シリーズ販売終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび弊社製品「組み込み用コントローラ(BP2-H)シリーズ」の販売を終了することとなりました。これまで長らくご愛顧賜り誠にありがとうございました。詳細につきましては下記の通り御案内申し上げますので、何卒宜しくお願い致します。

敬具

－ 記 －

1. 対象製品

Intel社のCPU供給終了に伴い、以下の製品を販売終了いたします。

システム装置

・組み込み用コントローラ(BP2-H) (型式: BP2-HS x x x NM0 x x 0)

※その他オプション(ACアダプタ、VESAマウントアダプタ)につきましては引き続き販売致します。

2. 販売終了スケジュール

最終ご注文: 2027年 3月29日

最終出荷: 2028年 3月24日

※修理対応期間は、製品販売時の製品保証規定の通り実施します。

※在庫限りの販売となりますので、早期終了する場合がございます。

所要見込みがございます場合は、急ではございますが2026年8月3日までに
ご一報いただければ幸いです。

3. 後継機種のご案内

後継機種として組み込み用コントローラ「BP3」シリーズが販売中でございます。

製品仕様等につきましては次紙「組み込み用コントローラ 仕様一覧及び比較」をご参照ください。

引き続き弊社製品のご採用をご検討くださいますようお願い申し上げます。

4. お問い合わせ先

株式会社日立ケーイーシステムズ 営業統括本部

〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目22番17号 日本生命亀戸ビル

電話: 03-5627-7191 FAX: 03-3683-9565 URL: <https://www.hke.jp/>

以上

次紙：組み込み用コントローラ 仕様一覧及び比較

スペック項目				
	BP2-H シリーズ (販売終了モデル)	BP2-S シリーズ (継続販売)	BP3-E シリーズ (2026年新モデル)	BP3-L シリーズ (2026年新モデル)
プロセッサ・メモリ				
CPU	Intel Core i3-6100U	Intel Celeron J3455E	AMD Ryzen Embedded R2314	Intel Alder Lake-N N97
クロック	2.3GHz/-	1.5GHz Burst 2.3GHz	2.1GHz Boost 2.5GHz	2.0GHz Boost 3.6GHz
コア数	2 コア/4 スレッド	4 コア/4 スレッド	4 コア	4 コア
メモリ	4GB / 8GB(択一)	4GB / 8GB(択一)	8GB	8GB
ストレージ	SSD 64GB	SSD 32GB × 1	SSD 128GB	SSD 128GB
OS・セキュリティ				
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
通信機能				
有線 LAN	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T × 2	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T × 2	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T/2.5GBase-T × 2	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T/2.5GBase-T × 1
インターフェース				
USB	USB3.0 × 4 / USB2.0 × 2	USB3.0 × 4	USB2.0 × 1 USB3.2 Gen1 × 2	USB3.2 Gen2 TypeA × 2 USB3.2 Gen2 TypeC (DisplayPort 兼用) × 1
シリアル	RS-232C × 2	RS-232C × 1	RS-232C × 1	RS-232C × 1
外部ディスプレイ	HDMI(Ver1.4) × 2	HDMI(Ver1.4) × 2、 VGA × 1	HDMI(Ver2.0) × 4	HDMI(Ver2.0b) × 2
オーディオ	-	ラインアウト × 1	ラインアウト × 1	ラインアウト × 1
環境性能				
動作温度	-10～50℃	-10～50℃	0～50℃	0～50℃
電源仕様				
消費電力(最大)	約 60W	約 60W	約 53W	約 42W
消費電力(OS 待機)	約 8W	約 8W	約 13W	約 13W
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
外形・質量				
外形寸法	約 177 × 50 × 123mm	約 177 × 43.5 × 123mm	約 244 × 49.9 × 165mm	約 217 × 24.3 × 124.8mm
質量	約 1.2kg	約 1.2kg	約 1.75kg	約 1.0kg